

SL2



Art.No 36500 (230V)

SL2

Das SL2 Bandschleifgerät mit Lapidierscheibe wurde komplett überarbeitet. Multifunktional in neuem Gehäusedesign und neuem drehzahlgeregeltem Antriebsmotor

SL2

La ponceuse à bande SL2 avec disque de rodage a été entièrement révisée Multifonctionnel dans un nouveau design de boîtier et un nouveau moteur d'entraînement à vitesse variable

SL2

The SL2 belt grinder with lapping disc has been completely revised. Multifunctional in a new housing design and new speed-controlled drive motor



SL2

Art.No 36500 (230 V)

| Vorteile | | Avantages | | Benefits | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|--|--|
| Wartungsfreier und leistungsstarker Antriebsmotor | | Sans entretien et plus puissant moteur d'entraînement | | Maintenance free and more powerful drive motor | |
| Stufenlos regulierbare Drehzahl mit Drehknopf, einfache Bedienung | | Vitesse infiniment variable avec bouton rotatif, opération simple | | Stepless speed with rotary knob, easy operation | |
| Lapidierscheiben für 180 oder 240 mm | | Disques de rodage pour 180 ou 240 mm | | Lapping discs for 180 or 240 mm | |
| Schleifarm und -tisch beidseitig anbaubar | | Le bras de meulage peut être fixé des deux côtés | | Grinding arm can be attached on both sides | |
| Displaygesteuerte Steckdosen für LED-Licht oder Absaugung | | Prises commandées par affichage pour Lumière LED ou aspiration | | Display-controlled sockets for LED light or suction | |
| Leistung Puissance Power | Drehzahl Vitesse Rotation | Scheiben Disques Disc | Bänder Bandes Belts | Optionen Options Options | |
| 0.50 kW | 60 - 3000 1/min | Ø 180 mm Ø 240 mm | 3 | Absaugung, Licht Aspiration, Eclairage Suction, Lighting | |
| Gewicht Poids Weight | Netzspannung Tension Voltage | Abmessungen Dimensions Dimensions | | | |
| 35 kg | 230 V | 700 x 380 x 600 mm | | | |

